FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon directive 2001/58/CE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : PATE P5 – ABEL AUTO

Code du produit : 013802 – 1KG / 814002 – boîte de 300gr

Usage du produit : Pâte abrasive utilisée pour effacer les défauts légers des peintures automobiles

Fournisseur : ABEL BONNEX S.A.R.L.

Adresse : 8, rue Gaspard Monge - B.P. 87- 76302 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX

Tél. : 02.35.73.20.13 **e-mail : fds @ abelauto.com** **Télécopie : 02. 35.72.11.54**

APPEL D'URGENCE : 01.45.42.59.59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

- Principaux dangers : Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse
- Risques spécifiques : Aucun

Voir section 15 et 8 pour des informations complémentaires

3. COMPOSITION

Nature chimique du produit : Pâte contenant des cires, des huiles, des solvants et des charges abrasives

Composants contribuant aux dangers :

NOM	Gamme de concentration	*N° CAS*	*N° EINECS*	*Symbole*	*Phrases R*
Distillat pétrolier hydrodésulfuré	5 - 15%	64742-47-8	265-149-8	Xn	65
Alcool gras éthoxylé	1 - 5%	71243-46-4	-	Xn	22, 41
Ethanol	1 - 5%	64-17-5	200-578-6	F	11

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases de risques / les valeurs limites d'expositions sont données section 8.

4. PREMIERS SECOURS

- Contact avec les yeux : Pas de risque majeur. Laver immédiatement à l'eau pendant 15 min, si besoin consulter un spécialiste
- Contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. Se laver à l'eau
- Inhalation : L'inhalation excessive de produit peut provoquer vertiges et somnolences. Emmener à l'air frais
- Ingestion : Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas faire vomir.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction : eau, mousse, poudre, eau pulvérisée, jet d'eau direct
- Moyens d'extinction contre indiqué : aucun
- Equipement de protection : aucune mesure spéciale n'est nécessaire

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles : Bottes, gants, lunettes, tabliers de protection
- Précautions pour la protection de l'environnement : Tenir à l'écart des égouts et des eaux de surface.
- Méthodes de nettoyage : Récupération mécanique des emballages, récupérer le résidu et placer dans des conteneurs en vue de son élimination par un récupérateur agrée. Laver avec du détergent puis rincer à grande eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

- Mesures techniques : Aucune mesure spécifique
- Précautions à prendre : ne pas mélanger avec les matières incompatibles (voir section 10) / instruire le personnel sur les mesures à prendre en cas d'accident / manipuler en respectant les bonnes pratiques et les règles d'hygiène industrielle.
- Conseils d'utilisation : respecter les conditions d'emploi

Stockage :

- Mesures techniques : vérifier la hauteur de gerbage / bien vérifier la conformité des locaux à la réglementation en vigueur
- Conditions de stockage recommandées : conserver le récipient bien fermé et à l'écart des oxydants /conserver à l'abri du gel, et à des température < 40°C.
- Matières incompatibles : aucunes
- Matériau d'emballage recommandé : conserver dans son emballage d'origine

Mode d'emploi :

- Appliquer avec un chiffon doux ou une lustreuse munie d'un disque adapté. Consulter la notice d'utilisation sur la boîte..

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition: • éthanol; alcool éthylique:VME ppm = 1000 - VME mg/m³ = 1880

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
- Protection des mains: gants résistants aux solvants
- Protection de la peau et du corps: Pas de vêtement de travail spécialement recommandé.
- Protection des yeux: Eviter le contact avec les yeux et le visage.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physiques		:	Pâte
Couleur		:	Rose
Odeur		:	spécifique
pH pur		:	7,0
Point d'éclair		:	>62°C
Propriétés comburantes		:	Non comburant selon les critères CEE
Caractéristiques d'explosivité		:	Sans objet
Masse volumique			1,30 +/- 0.05 à 20°C
Solubilité :	eau	:	Oui (emulsifiable)
	solvants	:	Oui (emulsifiable)

10. STABILITE ET REACTIVITE

- Stabilité : ne présente pas de risque en utilisation normale
- Réactions dangereuses :

  Conditions à éviter : -

  Matières à éviter : agents oxydants puissants

  Produits de décomposition dangereux : aucun

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë : pas de données
- Effets locaux : pas de données

Aucun effet néfaste sur la santé n'a été observé dans les conditions normales d'utilisation

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Persistance / dégradabilité / mobilité / bio accumulation : Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la règlementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

- Ecotoxicité : le produit n'est pas dangereux pour l'environnement aquatique selon la directive 99/45/CE

13. ELIMINATION DU PRODUIT

- Déchets des résidus : Elimination avec les ordures ménagères. Pour les utilisateurs professionnels remettre les déchets à un récupérateur agrée.
- *Remarque : l'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales, relatives à l'élimination le concernant.*

14. TRANSPORT

	Voies terrestres ADR	Voie maritime IMDG	Voie Aérienne IATA
Désignation **Classe** **N° UN** **Code classification** **Groupe** **Etiquette de danger** **Marquage colis pour quantité limitée**	NON CLASSE	NON CLASSE	NON CLASSE

Remarque : les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche. Compte tenu des évolutions réglementaires se conformer à la réglementation en vigueur au 1° janvier.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Réglementations communautaires :

Symbole (s) et indications de dangers

Produit non classé selon la directive 99/45/CE

Phrases « R »

Produit non classé

Phrases « S »

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

Autres indications :

- Mention : Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
- Symbole tactile de danger : NON
- Fermeture de protection à l'épreuve des enfants : NON

Il est recommandé de se référer à toutes les mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer. L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. Ils ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'attention des utilisateurs est en outre, attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Phrases de risque mentionnées dans la section 2

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R11 Facilement inflammable.

FICHE TECHNIQUE

PATE P5
PATE A POLIR ABRASIVE
« Sans Silicone »

- **ELIMINE LES DEFAUTS D'ASPECT LOCALISES**
- **POLIT, RENOVE ET BRILLANTE TOUTES LES PEINTURES**
- **MAIN ET MACHINE**

UTILISATION

La PATE P5 s'utilise sur tous types de peintures
Elle polit, rénove et brillante en une seule opération.
Elle permet une bonne finition des raccords noyés et l'élimination des brouillards de peinture accidentels.
Elle atténue la peau d'orange et supprime les rayures légères (éraflures, etc...).
Elle désoxyde, rénove les peintures ternies et permet d'obtenir un excellent brillant.

CARACTERISTIQUES

La PATE P5 contient des charges minérales de faible abrasivité.

Aspect.....Pâte consistante
Couleur.....Rose
Odeur.....Légèrement solvantée
Densité.....1,300
PH.....7,0

MODE D'EMPLOI

Avec une lustreuse munie d'une peau de mouton de ∅160 mm ou d'un disque mousse rose ABEL AUTO. Ne pas dépasser 1800 tours par minutes
Déposer quelques noisettes du produit sur la surface à polir
Répartir le produit uniformément en couche mince à l'aide de la machine équipée en position arrêt.
Mettre en marche la lustreuse et faire travailler le produit jusqu'au séchage complet pour éviter de
produire des auréoles
Nettoyer de temps en temps la peau de mouton en lui appliquant une brosse dure sans arrêter la machine ou découper, moteur tournant, une tranche du disque mousse d'environ 1 cm d'épaisseur à l'aide d'une lame de scie à métaux
Le brillant longue durée est ensuite obtenu avec le Lustreur PTFE Longue durée

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Conserver à l'abri du gel
Conserver hors de la portée des enfants

CONDITIONNEMENT

Code article 013802 : Boîte plastique de 1 kg
Code article 814002 : Boîte plastique de 300g

Existe en version liquide : 013813 Liquide à Polir P5

Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.
Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.

ABEL BONNEX S.A.R.L. BP 87 - 76302 SOTTEVILLE CEDEX (FRANCE) - TEL 02.35 73 20 13 - FAX 02 35 72 11 54